


AKT690BTG

Armadio refrigerato ventilato con porta a vetri



- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Centralina digitale
- Monoblocco refrigerante estraibile
- Cornice porta con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta con triplo vetro
- Spessore isolamento 70 mm
- Porta con impugnature ergonomiche
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Illuminazione interna con strisce a LED
- Chiusura porta con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GN2/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA7

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKT690BTG
CLASSE ENERGETICA	D (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	440
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-15 ÷ -20
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+30 °C / 55% HR
DIMENSIONI MM	740x828x2050h
DIMENSIONI INTERNE MM	600x690x1475h
CAPACITÀ L	650
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x GN2/1
PESO NETTO KG	130
PESO LORDO KG	143
DIMENSIONI IMBALLO CM	76x88x207h