

AKT250TNG

Espositore refrigerato per bibite



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Struttura interna in ABS bianco
- Refrigerazione ventilata
- Gruppo refrigerante incorporato
- Termostato meccanico
- Termometro digitale
- Porta con cornice in plastica bianca e doppio vetro
- Sbrinamento a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 35 mm
- Ventilazione anti appannamento per l'esterno del vetro porta
- Illuminazione interna a LED con comando di accensione dedicato
- Chiusura porta con chiave
- Piedini regolabili
- Dotato di 5 griglie 410x290 mm con porta prezzi

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKT250TNG
CLASSE ENERGETICA	C (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	160
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +10
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+30 °C / 55% HR
DIMENSIONI MM	495x512x1820h
DIMENSIONI INTERNE MM	420x385x1395h
CAPACITÀ L	210
NR. E TIPO GRIGLIE	5 x 410x290 mm
PESO NETTO KG	54
PESO LORDO KG	64
DIMENSIONI IMBALLO CM	68x66x200h