




AKT4206TN



Banco refrigerato ventilato GNI/1 con 4 porte e alzatina



- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Alzatina 10 cm
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Monoblocco refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Cornice porte con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 70 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 4 griglie GNI/1
- Disponibile su richiesta kit 6 ruote (di cui 3 con freno) modello RBA8
- Disponibile su richiesta kit 2 cassette modello SET2-6

- Disponibile su richiesta kit 3 cassette modello SET3-6

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|------------------|
| MODELLO | AKT4206TN |
| CLASSE ENERGETICA | C (2015/1094/UE) |
| CLASSE CLIMATICA | 4 |
| POTENZA WATT | 340 |
| ALIMENTAZIONE | 230/1N/50 |
| TEMPERATURA °C | 0 ÷ +8 |
| TIPO REFRIGERANTE | R290 |
| TEMP. / UMIDITÀ MAX. | +40 °C / 60% HR |
| DIMENSIONI MM | 2250x700x950h |
| DIMENSIONI INTERNE MM | 1710x550x575h |
| CAPACITÀ L | 541 |
| NR. E TIPO GRIGLIE | 4 x GN1/1 |
| PESO NETTO KG | 118 |
| PESO LORDO KG | 137 |
| DIMENSIONI IMBALLO CM | 228x72x98h |