




AKT2106TNG

Banco refrigerato ventilato GNI/1 con 2 porte a vetri



- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Monoblocco refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Cornice porte con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porte con doppio vetro
- Spessore isolamento 70 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Illuminazione interna a LED
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 2 griglie GNI/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA7

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKT2106TNG
CLASSE ENERGETICA	B (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	260
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1350x700x850h
DIMENSIONI INTERNE MM	830x550x575h
CAPACITÀ L	262
NR. E TIPO GRIGLIE	2 x GNI/1
PESO NETTO KG	80
PESO LORDO KG	88
DIMENSIONI IMBALLO CM	140x72x88h