ドスにのアレヘルミす


AKT4206TNG


Banco refrigerato ventilato GN1/1 con 4 porte a vetri e alzatina













- · Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- · Alzatina 10 cm
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- · Monoblocco refrigerante estraibile
- · Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Cornice porte con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porte con doppio vetro
- Spessore isolamento 70 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- · Cella con angoli arrotondati
- Illuminazione interna a LED
- · Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- · Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 4 griglie GN1/1

Disponibile su richiesta kit 6 ruote (di cui 3 con freno) modello RBA8	
	Pagina: 2 di 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKT4206TNG
CLASSE ENERGETICA	в (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	360
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	2250x700x950h
DIMENSIONI INTERNE MM	1710x550x575h
CAPACITÀ L	541
NR. E TIPO GRIGLIE	4 x GN1/1
PESO NETTO KG	127
PESO LORDO KG	146
DIMENSIONI IMBALLO CM	228x72x98h