




## AKTS4206TN

Banco refrigerato ventilato con 4 porte e alzatina, profondità 600 mm



- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Alzatina 10 cm
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Monoblocco refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Cornice porte con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 70 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 4 griglie 330x430 mm
- Disponibile su richiesta kit 6 ruote (di cui 3 con freno) modello RBA8

CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MODELLO</b>	AKTS4206TN
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D (2015/1094/UE)
<b>CLASSE CLIMATICA</b>	4
<b>POTENZA WATT</b>	340
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230/1N/50
<b>TEMPERATURA °C</b>	0 ÷ +8
<b>TIPO REFRIGERANTE</b>	R290
<b>TEMP. / UMIDITÀ MAX.</b>	+40 °C / 60% HR
<b>DIMENSIONI MM</b>	2250x600x950h
<b>DIMENSIONI INTERNE MM</b>	1710x450x575h
<b>CAPACITÀ L</b>	442
<b>NR. E TIPO GRIGLIE</b>	4 x 330x430 mm
<b>PESO NETTO KG</b>	104
<b>PESO LORDO KG</b>	123
<b>DIMENSIONI IMBALLO CM</b>	228x62x98h