





## AKD600RG



Armadio refrigerato con struttura esterna in acciaio verniciato bianco e porta a vetro



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Struttura interna in ABS
- Refrigerazione statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura
- Centralina digitale integrata nella porta
- Sbrinamento a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro con cornice in plastica
- Spessore isolamento 40 mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Illuminazione interna a LED con interruttore ON/OFF
- Chiusura porta con chiave
- Dotato di 3 griglie 650x525 mm e 1 griglia 650x335 mm
- Guide interne compatibili con teglie e bacinelle GN2/1

CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MODELLO</b>	AKD600RG
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	B (2019/2018/UE)
<b>POTENZA WATT</b>	130
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230/1N/50
<b>TEMPERATURA °C</b>	+2 ÷ +8
<b>TIPO REFRIGERANTE</b>	R600a
<b>TEMP. / UMIDITÀ MAX.</b>	+33 °C / 60% HR
<b>DIMENSIONI MM</b>	777x710x1895h
<b>DIMENSIONI INTERNE MM</b>	650x530x1620h
<b>CAPACITÀ L</b>	580
<b>NR. E TIPO GRIGLIE</b>	3 x 650x525 mm 1 x 650x335 mm
<b>PESO NETTO KG</b>	106
<b>PESO LORDO KG</b>	122
<b>DIMENSIONI IMBALLO CM</b>	84x76x201h