




AKD200RG SS



Armadio refrigerato con struttura esterna in acciaio inox e porta a vetri



- Struttura esterna in acciaio inox
- Struttura interna in ABS
- Refrigerazione statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura
- Centralina digitale integrata nella porta
- Sbrinamento a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro con cornice in plastica
- Spessore isolamento 40 mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Illuminazione interna a LED con interruttore ON/OFF
- Chiusura porta con chiave
- Dotato di 2 griglie 505x415 mm e 1 griglia 505x225 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKD200RG SS
CLASSE ENERGETICA	B (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	105
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	600x600x855h
DIMENSIONI INTERNE MM	500x440x615h
CAPACITÀ L	140
NR. E TIPO GRIGLIE	2 x 505x415 mm 1 x 505x225 mm
PESO NETTO KG	47
PESO LORDO KG	59
DIMENSIONI IMBALLO CM	68x65x105h