




## AKTU3106TN

Banco refrigerato ventilato GNI/1 con 3 porte, altezza 650 mm



- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Monoblocco refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Cornice porte con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 70 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GNI/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA7
- Disponibile su richiesta kit 2 cassette modello SET2U-6

CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MODELLO</b>	AKTU3106TN
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	C (2015/1094/UE)
<b>CLASSE CLIMATICA</b>	4
<b>POTENZA WATT</b>	250
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230/1N/50
<b>TEMPERATURA °C</b>	0 ÷ +8
<b>TIPO REFRIGERANTE</b>	R290
<b>TEMP. / UMIDITÀ MAX.</b>	+40 °C / 60% HR
<b>DIMENSIONI MM</b>	1800x700x650h
<b>DIMENSIONI INTERNE MM</b>	1280x550x375h
<b>CAPACITÀ L</b>	264
<b>NR. E TIPO GRIGLIE</b>	3 x GN1/1
<b>PESO NETTO KG</b>	70
<b>PESO LORDO KG</b>	80
<b>DIMENSIONI IMBALLO CM</b>	184x72x68h